FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

DECOFREX

DEMOULANT CHIMIQUE

CARACTERISTIQUES

ASPECT :	Huile fluide ambrée
DENSITE :	0.85
VISCOSITE :	12 à 50°C
POINT ECLAIR :	supérieur à 65°C

PROPRIETE

Huile de démoulage stable et fluide laissant les moules et les coffrages propres.
Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, peinture ou plâtre.
Diminue le bullage apparent.

UTILISATION

DECOFREX s'applique sur tous types de coffrage traditionnels, banches métalliques, bois, CTBX, contre-plaqué bakélisé etc…
Peut être utilisé à chaud (maximum 60°C) comme à froid, sur chantier comme en fabrication.

MODE D'EMPLOI

DECOFREX est prêt à l'emploi. Appliquer en couche très mince, de préférence au pulvérisateur.
Eviter les excès, au besoin, éponger le surplus.

CONSOMMATION

Coffrage métallique : 1 L pour 40 m²
Coffrage bois ou absorbant : 1 L pour 20 m²

F.D.S. sur demande
AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne sauraient engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

Route de Paris – 03410 SAINT VICTOR - BP 62116 - 03101 MONTLUÇON CEDEX
☎ 04.70.09.71.95 04.70.28.84.37 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr